

¿Conocés  
nuestros  
**KLT?**



Cumplen con todas las características de un buen **embalaje**:

✓ **Practicidad**

✓ **Preservación**

✓ **Comodidad**

✓ **Seguridad**

## ✓ Practicidad

- Fáciles de armar.
- Para embalar piezas a pie de máquina.
- Compatibles con procesos automatizados.
- Diseñados para ser apilables.
- Con medidas que optimizan su disposición en pallets ISO, Euro y ARLOG.
- Fáciles de cargar al medio de transporte.

Cuando están plegados:

- **Reducen su volúmen en un 80%.**
- **Optimizan el espacio de guardado.**
- **Optimizan el viaje de retorno.**

## ✓ Preservación

- Fabricados en polipropileno, de Alta Resistencia Química.
- Soportan temperaturas entre  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $100^{\circ}\text{C}$
- Robustos y estables.
- Diseñados para proteger la carga hasta el destino final.

## ✓ Comodidad

- Manijas de agarre ergonómicas para traslado manual.
- Fáciles de limpiar.
- Agujeros en la base para drenaje de agua.

## ✓ Seguridad

- Encastre seguro.
- Diseñados para preservar la seguridad de los operarios.

**Cumplen con la NORMA VDA 4500.  
Carga máxima de 150kg.**

**No se rompen.  
No se deforman.  
No se vuelcan.**

Gracias a su base con nervaduras  
y a los bordes de apilamiento.



**Plegables**



**Retornables**



**Apilables**

**En dos tamaños diferentes:**


<b>Modelos</b>	<b>KLT 6443</b>	<b>KLT 6432</b>
dim. interna (mm)	<b>550x355x405</b>	<b>550x355x295</b>
dim. externa (mm)	<b>600x400x430</b>	<b>600x400x320</b>



Ficha técnica

# Contenedor KLT

Amigables con el medio ambiente  
Eliminación de embalaje descartable  
Baja la huella de carbono del producto final



Descripción	Contenedor apilable, plegable y retornable. Moldeado por inyección.		
Material	Polipropileno - Virgen o reciclado		
Uso	Embalaje y transporte industrial		
	Tipo	Modelo 6443	Modelo 6432
Dimensiones		A = 430 mm B = 400 mm C = 600 mm D = 80 mm	A = 320 mm B = 400 mm C = 600 mm D = 67 mm
	Peso	3,5 kgr.	2,5 kgr.
	Capacidad	79,1 litros	57,6 litros
	Cantidad por pallet - plegados -	80 ud. - 1585 mm alto	80 ud. - 1351 mm alto
Ensayos según NORMA VDA 4500	Apilamiento	176 Kgf	484 Kgf
	Ensayo flamabilidad (s/ Resolución 72/93 ST)	OK	OK
	Deformación a la carga (Part 2 item 3.43)	OK	OK
	Ensayo de caída (Part 2 item 3.4.1.1.)	OK	OK

**Otras especificaciones:**

- Fáciles de armar
- Diseñados para ser apilables en pallets ISO, Euro y ARLOG
- Reduce su volumen en un 80% - Optimiza espacio de guardado, viaje y retorno
- Robustos y estables con nervios de refuerzo
- Manijas de agarre ergonómicas para traslado manual
- Encastre seguro para preservar la seguridad de los empleados
- Espacio para etiqueta identificatoria

## Ventajas adicionales:

- **Estampa imborrable/ Impresión con hot stamping:**  
Podés personalizar cada KLT con tu marca y logotipo.
- **Espacio para etiqueta:**  
Identificatoria del producto ó para método Kanban.



Elegí practicidad  
y seguridad,  
**elegí KLT Plasticraft**